



## Procédure sécuritaire de travail





# Ouverture des portes d'une semi-remorque à double verrou

Objectif : Éviter les accidents causés par la chute de marchandises et/ou une ouverture soudaine de la porte

Au préalable :

Effectuer une inspection visuelle des portes pour repérer d'éventuels dommages  
S'assurer que la remorque se trouve sur une surface plane et non glissante  
(absence de glace, de boue, etc.)

### Porte de droite

<p>1 – Soulever les mécanismes qui immobilisent les tiges de verrouillage puis soulever la tige du système de verrouillage secondaire de son ancrage et la tirer complètement vers la gauche.</p>	
<p>2 – Appuyer votre main gauche sur la porte et, de la main droite, soulever et faire pivoter la tige de verrouillage vers la gauche en suivant le mouvement de rotation.</p>	
<p>3 – Lorsque la tige est arrivée en fin de course et que la porte est déverrouillée, tirer la porte vers l'extérieur en vous plaçant sur le côté de la porte.</p>	
<p>4 – Rabattre la porte sur le côté de la remorque et la fixer avec le crochet prévu à cet effet.</p>	



## Procédure sécuritaire de travail

# Ouverture des portes d'une semi-remorque à double verrou

### Porte de gauche

5 - Soulever les mécanismes qui immobilisent les tiges de verrouillage.



6 – Soulever la tige du système de verrouillage secondaire de son ancrage et la tirer complètement vers la gauche.



7 – Dégager la tige de verrouillage principal et ouvrir la porte de gauche tel que décrit aux étapes 2 et 3 de la porte de droite.



8 - Rabattre la porte sur le côté de la remorque et la fixer avec le crochet prévu à cet effet.



VIA PRÉVENTION