



Procédure sécuritaire de travail

Ouverture des portes d'une semi-remorque à verrou simple

Objectif : Éviter les accidents causés par la chute de marchandises et/ou une ouverture soudaine de la porte

Au préalable :

Effectuer une inspection visuelle des portes pour repérer d'éventuels dommages
S'assurer que la remorque se trouve sur une surface plane et non glissante
(absence de glace, de boue, etc.)

Porte de droite

1 - Soulever le mécanisme qui immobilise la tige de verrouillage.



2 – Appuyer votre main gauche sur la porte et, de la main droite, soulever et faire pivoter la tige de verrouillage vers la gauche en suivant le mouvement de rotation.



3 – La tige en fin de course et la porte déverrouillée, tirer la porte vers l'extérieur en vous plaçant sur le côté. À une ouverture d'environ 90°, passez de l'autre côté.



4 – Rabattre la porte sur le côté de la remorque et la fixer avec le crochet prévu à cet effet.





Procédure sécuritaire de travail

Ouverture des portes d'une semi-remorque à verrou simple

Porte de gauche

5 - Soulever le mécanisme qui immobilise la tige de verrouillage.



6 – Dégager la tige de verrouillage et ouvrir la porte de gauche en suivant les étapes 2 et 3 de la porte de droite.



7 – Rabattre la porte sur le côté de la remorque et la fixer avec le crochet prévu à cet effet.



VIA PRÉVENTION